

ファン型番説明

Explanation of Nidec Fan Model Numbers

D 06 T - 24 T G 06 C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A.標準記号／Standard Symbols

①区分 Fan Classification

D : DC (軸流ファン、シロッコファン) DC Fans (Tube Axial fans and Blower)
F : ファンシンク Fansink

②外形寸法 Housing Size

02 : 25角 25mm 08 : 80角 80mm
04 : 40～45角 40～45mm 09 : 92角 92mm
05 : 50～54角 50～54mm 10 : 97角 97mm
06 : 60角 60mm 12 : 120角 120mm
07 : 70～75角 70～75mm

③タイプ (ハウジングの厚さ) Housing Thickness and Type of Fans

X : 10mm A, B, H, T : 25mm
R : 15mm C : 32mm
G : 20mm E : 38mm
F : シロッコファン Blower

④電圧 Voltage

03 : 3.3VDC 09 : 9VDC 24 : 24VDC
05 : 5VDC 12 : 12VDC 48 : 48VDC

⑤ハウジング取り付け穴形状 Housing Mounting Hole Type

P : フランジタイプ (8穴) Open Flange type (8holes)
T : 通し穴タイプ (4穴) Through Hole (Rib) type (4holes)
B : 特殊タイプ Other Special Design type

⑥スピード Rotating Speed

L : 低速 Low Speed
M : ↑ Medium Speed
H : | High Speed
G : ↓ Grand High Speed
U : 高速 Ultra High Speed
S1,S2,S3 : 特殊スピード Other Special Speed

B.特殊記号／Optional Symbols

⑦コネクタ付き、リード線長さ特殊 等 Connector Length

01～99

⑧特殊制御機能 Control Devices

A : アラームセンサー付き (JUL) Fan with Alarm Sensor (JUL)
B : アラームセンサー付き (ロック時High) Fan with Alarm Sensor (High in Lock)
C : 温度センサー付き Fans with Thermistor
H : 2速度ファン Two Speeds Controlled fans